ANALOGNI ČASOVNIK / *ANALOG TIMER*

Tip: *Type:* **AT 2000**

OPIS / ***DESCRIPTION:***
Primeren za intervalno preklapljanje ventila, za avtomatske odvajalce, mazalne sisteme.
Ideal for interval valve switching, automatic drain valves, sampling valves, lubrication.
KARAKTERISTIKE / ***FEATURES:***

Priključne napetosti / Supply voltages:	24V AC/DC, 120-240V AC/DC - 50/60Hz
Odjemni tok / *Absorption*:	4 mA Max
Delovna temperatura / *Operating temperature*:	-10°C +50°C
Razred zaščite / *Protection class* :	IP65 - EN 60529
Preklopna moč / *Switch capacity*:	1A
Zagonski tok / *Inrush current*:	10A za 10 ms / *10A for 10 ms*
Max. preklopna napetost / Max. s*witch holding voltage*:	400V Max
Obratovalni ciklus / *Duty cycle*:	100% ED
Življenska doba v preklopih / *Switch life*:	3 x 10^8
Ponovljivost / *Repeat accuracy*:	+- 1%
Čas ON / *Time ON*:	0,5-10 s
Čas OFF / *Time OFF*:	30 s - 45 min
Led pokazatelj stanja / *Led indicator*:	Zelena za ON / *Green for ON* Zelena za OFF / *Green for OFF*
Ročni preklop / *manual override*:	Test
Priključek vhod/izhod / *connection inlet/outlet*:	KON30/tuljava tip/*coil type* 7000

DIGITALNI ČASOVNIK / *DIGITAL TIMER*

Tip: *Type:* **DT 3000**

OPIS / ***DESCRIPTION:***
Primeren za intervalno preklaplanje ventila, za avtomatske odvajalce, mazalne sisteme.
Ideal for interval valve switching, automatic drain valves, sampling valves, lubrication.
KARAKTERISTIKE / ***FEATURES:***

Priključne napetosti / Supply voltages:	24V AC/DC, 120-240V AC/DC - 50/60Hz
Odjemni tok / *Absorption*:	4 mA Max
Delovna temperatura / *Operating temperature*:	-10°C +50°C
Razred zaščite / *Protection class* :	IP65 - EN 60529
Preklopna moč / *Switch capacity*:	1A
Zagonski tok / *Inrush current*:	10A za 10 ms / *10A for 10 ms*
Max. preklopna napetost / Max. s*witch holding voltage*:	400V Max
Obratovalni ciklus / *Duty cycle*:	100% ED
Življenska doba v preklopih / *Switch life*:	3 x 10^8
Ponovljivost / *Repeat accuracy*:	+- 1%
Čas ON / *Time ON*:	0-9,5 s, korak/*step* 0,5 s 10-99 s, korak/*step* 1 s
Čas OFF / *Time OFF*:	0-9,5 min, korak/*step* 0,5 min 10-99 min, korak/*step* 1 min
Led pokazatelj stanja / *Led indicator*:	Zelena za ON / *Green for ON* Zelena za OFF / *Green for OFF*
Ročni preklop / *manual override*:	Test
Priključek vhod/izhod / *connection inlet/outlet*:	KON30/tuljava tip/*coil type* 7000

OPOZORILO:PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMB BREZ PREDHODNE NAJAVE
NOTICE: SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE